Extintor de dióxido de carbono de presión almacenada · 15 lb



Referencia 46100 | Traducción al español preparada por FSI

Descripción

El extintor Buckeye de dióxido de carbono de 15 lb se utiliza en incendios de clases B y C. Es ideal para plantas químicas y manufactureras, plataformas petroleras, patios ferroviarios, almacenes, obras de construcción, estacionamientos, muelles para embarcaciones y laboratorios grandes.

Características

• Fabricado conforme a las normas ANSI/UL 154 y ANSI/UL 711. Los cilindros cumplen con los requisitos del DOT de Estados Unidos y se prueban a 3000 psi.

• Aprobado por la Guardia Costera de Estados Unidos para Tipo B:C, Tamaño II, cuando se utiliza con el soporte de montaje modelo 810, P/N 700228.

• Cilindro de aluminio con recubrimiento en polvo de poliéster epoxi, válvula robusta de latón con recubrimiento metálico, y asa y palanca de acero inoxidable.

• El dióxido de carbono es un agente extintor que no deja residuos y es respetuoso con el medioambiente. Tiene un potencial de agotamiento del ozono (ODP) de 0 y un potencial de calentamiento global (GWP) de 1.

Especificaciones

Capacidad del agente	15 lb / 6.8 kg
Clasificación UL/ULC	10-B:C
Peso de envío	37.75 lb / 17.1 kg
Altura	26.375 in / 67 cm
Ancho	12.0 in / 30.5 cm
Diámetro del cilindro	6.89 in / 17.5 cm
Tiempo de descarga	15 segundos
Alcance de descarga	4-8 ft / 1.2-2.4 m
Rango de temperatura de operación	-22 °F a 120 °F / -30 °C a 49 °C

Información para pedidos

Extintor de dióxido de carbono de 15 lb con gancho mural. P/N: **46100**.
Nota: Para la aprobación de la Guardia Costera también debe pedirse el soporte de montaje modelo 810, P/N 700228.
Consulte la lista de repuestos Buckeye para piezas de reemplazo.

Datos del fabricante

110 Kings Road, Kings Mountain, NC 28086-0428
Tel. 704-739-7415 · Fax 704-739-7418 · www.buckeyef.com

Traducción del contenido textual de la ficha original del fabricante. Preparada por FSI; no constituye una traducción oficial emitida por Buckeye. Se conservan las unidades, cifras y clasificaciones publicadas. Fotografía del producto: misma imagen de referencia utilizada por FSI en su propuesta; fuente LPI Fire. Diseño de la traducción: FSI.

Original en inglés: 46100 · 15 lb Carbon Dioxide Extinguisher