Extintor de agua de presión almacenada · 2.5 gal



Referencia 50000 | Traducción al español preparada por FSI

Descripción

El extintor de agua Buckeye ofrece protección eficaz y económica frente a riesgos de incendio de clase A en materiales combustibles comunes.

Utiliza agua corriente como agente extintor y puede presurizarse con aire o con un gas inerte, como nitrógeno. La válvula Schrader incorporada al conjunto de válvula permite recargar el equipo de manera rápida, sencilla y económica.

El extintor se fabrica, prueba y lista conforme a las normas ANSI/UL 626 y ANSI/UL 711.

Usos típicos: Incendios de materiales combustibles comunes, como madera, papel y tela, en oficinas, aulas, iglesias, salones de reunión y áreas para huéspedes de hoteles y moteles.

Especificaciones

Modelo	500
Número de parte	50000
Clasificación UL	2A
Capacidad	2.5 gal (9.6 L)
Presión de operación	100 psi (690 kPa)
Tiempo de descarga	50 segundos
Alcance de descarga	45-55 ft (13.7-16.8 m)
Rango de temperatura	40 °F a 120 °F (4.4 °C a 49 °C)
Aprobación USCG	Tipo A, Tamaño II
Material del cilindro	Acero inoxidable
Peso de envío	8.3 lb (3.7 kg); se envía vacío
Altura del extintor	24.5 in (62.2 cm)
Ancho con manguera instalada	9 in (22.9 cm)
Diámetro del cilindro	7 in (17.8 cm)
Accesorio de montaje estándar	Gancho mural

Datos del fabricante

110 Kings Road, Kings Mountain, NC 28086-0428
Tel. 704-739-7415 · Fax 704-739-7418 · www.buckeyef.com

Traducción del contenido textual de la ficha original del fabricante. Preparada por FSI; no constituye una traducción oficial emitida por Buckeye. Se conservan las unidades, cifras y clasificaciones publicadas. Fotografía del producto: misma imagen de referencia utilizada por FSI en su propuesta; fuente LPI Fire. Diseño de la traducción: FSI.

Original en inglés: 50000 · Ficha original del fabricante